

## 手动拧紧型耐压2500psi接头

迪贝10-32 S型卡箍和Click-N-Seal接头配合使用时，可将外径为1/16”的PEEK管路快速、简单地连接到10-32 HPLC型螺纹端口中，无需使用工具。该连接方式耐压达2500psi，是很多HPLC应用的理想选择。

### 优势

真正手动拧紧型连接，每次都能打到准确扭矩

可重复挤压管路

操作快速简单

无需使用工具

可用于迪贝的管路组件

紧凑型设计

### 特点

无需借助工具来安装卡箍

扭矩控制接头（PEEK材质，10-32螺纹）

卡箍在管子上不会脱落

耐压达2500psi

PEEK材质卡箍嵌入316不锈钢箍圈

配合1/16” 外径PEEK 管



North America  
Diba Industries Inc.  
4 Precision Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1 (203)-744-0773  
Fax: +1 (203)-744-0663  
salesdept@dibaind.com

Europe  
Diba Industries Ltd.  
2 College Park  
Coldhams Lane  
Cambridge, CB1 3HD, UK  
Tel: +44 (0) 1223 472801  
Fax: +44 (0) 1223 416787  
sales@dibaind.com

中国  
迪贝流体控制公司  
上海市长宁区娄山关路 555 号长  
房国际广场1106 室  
邮编: 200051  
电话: +86-21-6016-7622  
传真: +86-21-5206-8191  
chinasales@dibaind.com